Karosserie

Türinnenverkleidung

Frage: Wie demontiert man die Türverkleidungen?

Antwort: die schwarze Plastikschale innen im Öffner , VORSICHTIG entfernen , Schraube rausdrehen , gut. Die zwei Schrauben an der Armablage von unten rausschrauben , die 2 Schrauben am Türschlösschromteildingenbumens auch entfernen. Sind also insgesamt 5 Schrauben. Nun mußt Du die Verkleidung drehen und zwar hochkant in Fahrtrichtung, sonst bekommst Du sie nicht von der Tür herunter oder machst etwas kaputt. Das ist extrem wichtig!

Tips zur Montage:

Die Schutzfolie zwischen Innenverkleidung und Türkasten klebt man unbedingt wieder an, sonst beginnt die Innenverkleidung zu schimmeln.
Teilenummer für die Türdichtfolie: A1237270087. Kostenpunkt sind 2,14 Euro. Geeignete Fixierpräparate sind: Prit-Klebestift, Patex oder Fett (Fluidfilm, Vaseline, Lagerfett)

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1144
Verfasser: Autor: Axel - Letzter Autor: Leipnitzkeks
Letzte Änderung: 2008-05-28 22:14

© 2026 Verein für W123 e.V. <kaype@kaype.net> | 2026-11-07 07:17
URL: https://www.w123-forum.net/faq/content/0cat=4/145/de/tuerinnenverkleidung.html