# Inneneinrichtung

## Handschuhfachklappe

Bildanleitung zum Handschuhfachdeckel von Flojo

---

Die Klappe vom Handschuhfach ist von innen verschraubt, wobei auch die beiden "Schrauben" an den Scharnieren geöffnet werden müssen. Diese dienen nicht nur der Befestigung, sondern auch der Höhen-Justierung der Klappe. Die Bleche der Scharniere haben keine Löcher, sondern Schlitze - also sollte man irgendwie für eine Markierung sorgen, sonst verbringt man nachher unnötig Zeit mit dem Justieren.

---

Das Ablösen der Handschuhfachzierleisten kann man folgendermaßen beheben: Einfach etwas Montagekleber (stinkt nicht, trochnet innerhalb von 15min, leicht zu verarbeiten, hält extremsten Temperaturunterschieden stand, haftet sogar auf Schaumstoff, gibt´s u.a. von Henkel) in die abstehenden Ritzen geben und mit zwei Montageklammern (oder kleinen Schraubzwingen)die Holzleiste links und rechts während des kurzen Trocknens zusammendrücken.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1169
Verfasser: FabianLetzte Änderung: 9.11.2004 14:31:01 - Autor: Zettel - Letzter Autor: Daniel_S
Letzte Änderung: 2007-04-17 12:27


**© 2026 Verein für W123 e.V. <kaype@kaype.net> | 2026-11-07 07:17**
URL: https://www.w123-forum.net/faq/content/0cat=5/170/de/handschuhfachklappe.html