Inneneinrichtung

Handschuhfachklappe

Bildanleitung zum [Handschuhfachdeckel](#) von Flojo

Die Klappe vom Handschuhfach ist von innen verschraubt, wobei auch die beiden "Schrauben" an den Scharnieren geöffnet werden müssen. Diese dienen nicht nur der Befestigung, sondern auch der Höhen-Justierung der Klappe. Die Bleche der Scharniere haben keine Löcher, sondern Schlitze - also sollte man irgendwie für eine Markierung sorgen, sonst verbringt man nachher unnötig Zeit mit dem Justieren.

Das Ablösen der Handschuhfachzierleisten kann man folgendermaßen beheben: Einfach etwas Montagekleber (stinkt nicht, trochnet innerhalb von 15min, leicht zu verarbeiten, hält extremsten Temperaturunterschieden stand, haftet sogar auf Schaumstoff, gibt´s u.a. von Henkel) in die abstehenden Ritzen geben und mit zwei Montageklammern (oder kleinen Schraubzwingen) die Holzleiste links und rechts während des kurzen Trocknens zusammendrücken.

Eindeutige ID: #1169

Verfasser: FabianLetzte Änderung: 9.11.2004 14:31:01 - Autor: Zettel - Letzter Autor: Daniel_S

Letzte Änderung: 2007-04-17 12:27