

Karosserie

Türgriff

Frage: Wie baut man die Türgriffe aus? Antwort1: 1. Türverkleidung abbauen (Vorsicht mit dem Aushängen der Türtaschen) 2. Kreuzschlitzschraube der Türgriffeinheit lösen, bzw. lockern reicht (sitzt am vorderen Teil Richtung A-Säule) 3. Unter der Türdichtung ist die Türgriffeinheit noch mit 2 weiteren Kreuzschlitzschrauben befestigt, diese lösen (sitzen unter der Dichtung der Türflanke) 4. die Türgriffeinheit dort wo das Schloß sitzt etwas herausziehen 5. mit dem Schlüssel die Schloßachse in "Ausbaustellung" bringen (soll heißen, das die Achsen am Ende zwei Stifte hat, sieht aus wie ein T und das "Führungslager" zwei Aussparungen. Stimmen Aussparung und Stifte überein, so kann man Türgriffeinheit und Achse aus der Tür herausnehmen) 6. Türgriffeinheit nun weiter nach hinten herausziehen und Richtung B bzw. C-Säule schieben.

Antwort 2: Du öffnest die Tür, ziehst den Dichtgummi auf Höhe des Türgriffs ein Stück raus. Dort ist eine Schraube, die den Türgriff hält. Nachdem du diese abgeschraubt hast, kannst du den gesamten Griff nach vorne schieben und somit aushängen. Je nach Baujahr mußt du mit dem Schlüssel den Schliesszylinder um ca 90 Grad drehen, um den Griff dann ganz abzunehmen. Das wurde ab ca. 82 so gemacht, damit nur Leute mit passendem Autoschlüssel den Griff ersetzen können (Diebstahlschutz, Reaktion auf die damals weit verbreitete Methode sich einen Nachschlüssel anzufertigen). Manchmal lässt sich der Griff nur schwer nach vorne schieben, dann mußt du vorsichtig mit dem Gummihammer nachhelfen

Eindeutige ID: #1141

Verfasser: Letzte Änderung: 16.1.2004 14:56:02 - Autor: Axel - Letzter Autor: André_280E
Letzte Änderung: 2007-04-11 15:08